

vocab

Gegevens

Naam (nl)	VocabulaireType
Naam (en)	VocabularyType
Datatype	type

Definitie

Een waarde uit een gecontroleerde lijst met begrippen.

Page	V / A / O / X	Cardinaliteit	Datatype	SPM	Coderingsstandaard	Volgorde
DuurType			type			
Source	V	1	string	1000	de waarde "LOMv1.0" of een resolvable URL	ongespecificeerd
Value	V	1	string	1000	een geldige waarde volgens de genoemde vocabulaire in het veld bron	ongespecificeerd

Opmerkingen

Dit veld heeft twee subvelden: <source> (verplicht indien een element van dit type wordt gebruikt) en <value> (verplicht indien een element van dit type wordt gebruikt). Ieder veld van dit datatype heeft dezelfde subvelden.

Wanneer in het gebruikte VDEX-bestand bij termId-identificer encoded tekens staan (zoals %20 voor een spatie) dan moeten die encoded tekens eerst naar decoded vorm worden omgezet.

Voorbeelden

Verwijzing naar een default LOM vocabulaire:

IEEE-LOMv1.0 binding

```
(...)  
<!-- <data_element_van_het_type_vocabularytype> -->  
  <source>LOMv1.0</source>  
  <value>exercise</value>  
<!-- </data_element_van_het_type_vocabularytype> -->  
(...)
```

IMS-MDv1.2.4 binding

```
(...)  
<!-- <data_element_van_het_type_vocabularytype> -->  
  <source>  
    <langstring xml:lang="x-none">LOMv1.0</langstring>  
  </source>  
  <value>  
    <langstring xml:lang="x-none">exercise</langstring>  
  </value>  
<!-- </data_element_van_het_type_vocabularytype> -->  
(...)
```

Verwijzing naar een bij EduStandaard geregistreerde vocabulaire:

IEEE-LOMv1.0 binding

```
(...)  
<!-- <data_element_van_het_type_vocabularytype> -->  
  <source>http://purl.edustandaard.nl/vdex_learningresourcetype_czp_20060628.xml</source>  
  <value>open opdracht</value>  
<!-- </data_element_van_het_type_vocabularytype> -->  
(...)
```

IMS-MDv1.2.4 binding

```
(...)  
<!-- <data_element_van_het_type_vocabularytype> -->  
  <source>  
    <langstring xml:lang="x-none">  
      http://download.edustandaard.nl/vdex/vdex_learningresourcetype_czp_20060628.xml  
    </langstring>  
  </source>  
  <value>  
    <langstring xml:lang="x-none">open opdracht</langstring>  
  </value>  
<!-- </data_element_van_het_type_vocabularytype> -->  
(...)
```

Source

Definitie

Een verwijzing naar de gebruikte vocabulaire.

Waardeverzameling

"LOMv1.0", of een resolvable [URI](#).



Verschil met IEEE LOM

Hierin verschilt deze afspraak van IEEE LOM, aangezien bij IEEE LOM iedere verwijzing naar een vocabulaire is toegestaan ongeacht of die verwijzing machine interpreteerbaar is of dat het een breed gedragen (en geregistreerde) betreft.

Opmerkingen

- Indien de default vocabulaire van IEEE LOM wordt gebruikt moet hier de waarde "LOMv1.0" worden opgenomen. In andere gevallen moet een resolvable URI worden opgenomen die toegang biedt tot de gebruikte vocabulaire. Bij voorkeur is dit een bij EduStandaard geregistreerde vocabulaire.
- Voor ieder veld van het type vocabularytype geldt dat optioneel iedere vocabulaire is toegestaan zolang het via een resolvable URI te benaderen is.
- Daarnaast moeten de vocabulaire businessrules voor het desbetreffende veld in acht worden genomen.



Waarschuwing

Bij de IMS binding is voor dit veld abusievelijk het type langstring gebruikt. De waarde is echter niet talig, maar een code. Om die reden MOET het attribuut xml:lang altijd de waarde "x-none" hebben.

Value

Definitie

Een begrip uit de gekozen vocabulaire.

Waardeverzameling

Alleen de termIdentifiers die voorkomen in de VDEX-bestanden zijn toegestaan. Gecodeerde tekens moeten vooraf worden omgezet.

Opmerkingen



Waarschuwing

Bij de IMS binding is voor dit veld abusievelijk het type langstring gebruikt. De waarde is echter niet talig, maar een code. Om die reden MOET het attribuut xml:lang altijd de waarde "x-none" hebben.