

9 Classification

Gegevens

Id	9
Naam (nl)	Classificatie
Naam (en)	Classification
V / A / O / X / B	B
Cardinaliteit	n (40)
Datatype	container
Volgorde	ongeordend

Definitie

Deze categorie bevat termen uit voorgedefinieerde classificaties waarmee het leerobject vanuit een bepaald perspectief kan worden beschreven. Er MOGEN meer dan één classificatie in de metadata worden opgenomen. Business rules bepalen welke classificatie gebruikt MOETEN worden. De lijst met bij EduStandaard geregistreeerde classificaties is te vinden op <http://vocabulairebank.edustandaard.nl> onder [browse](#).

Page	V / A / O / X / B	Cardinaliteit	Datatype	SPM	Coderingsstandaard	Volgorde
9 Classification	B	n (40)	container			ongeordend
9.1 Purpose	(V)	1	vocab			ongespecificeerd
9.2 Taxon Path	B	n (15)	container			ongeordend
9.2.1 Source	(V)	1	langstring	1000	geldige URL die verwijst naar een VDEX & xml : lang="x - none"	ongespecificeerd
9.2.2 Taxon	(V)	n (15)	container			geordend
9.2.2.1 Id	(V)	1	string	100		ongespecificeerd
9.2.2.2 Entry	(A)	1	langstring	500		ongespecificeerd
9.3 Description	O	1	langstring	2000		ongespecificeerd
9.4 Keyword	O	n (40)	langstring	1000		geordend
9.x Extensions	X					

Classificatie Business Rules

Deze business rules hebben betrekking op de volgende onderliggende velden:

- [9.1 Purpose](#)
- [9.2 Taxon Path](#)
 - [9.2.1 Source](#)
 - [9.2.2 Taxon](#)
 - [9.2.2.1 Id](#)
 - [9.2.2.2 Entry](#)



Let op!

Voor iedere nieuwe classificatie die er op de Vocabulaire Bank wordt geregistreerd, MOET er een nieuwe business rule worden opgesteld.

Dit is een overzicht van alle Business Rules die op dit moment van kracht zijn op alle verplicht, aanbevolen of optioneel te gebruiken classificaties.

Conditional Fields	Rule	Page
1.8 Aggregation Level	Gebruik van een classificatie met Purpose="discipline" is VERPLICHT wanneer 1.8 Aggregation Level waarde "3" of "4" heeft.	Vakgebieden
1.8 Aggregation Level	Gebruik van een classificatie met Purpose="education level" is VERPLICHT wanneer 1.8 Aggregation Level de waarde "3" of "4" heeft.	Leerniveaus

Opmerkingen



In de praktijk is in sommige gevallen gebleken dat de laagste toegestane bovengrens voor de cardinaliteit van **40 (SPM)** hier best wel weinig is. Implementaties ZOUDEN dan ook voor dit veld de bovengrens zo hoog mogelijk moeten stellen.

Voorbeelden

IEEE-LOMv1.0 binding

```
(...)  
<classification>  
  <purpose>  
    <source>LOMv1.0</source>  
    <value>competency</value>  
  </purpose>  
  <taxonPath>  
    <source>  
      <string language="x-none">  
http://vocabulairebank.edustandaard.nl/linkedata/EduStandaard/vdex_classification_kerndoelen_po_04-2006.  
xml.vdex  
      </string>  
    </source>  
    <taxon>  
      <id>9</id>  
      <entry>  
        <string language="x-none">  
De leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen bestemde verhalen,  
gedichten en informatieve teksten.  
        </string>  
      </entry>  
    </taxon>  
  </taxonPath>  
(..)  
</classification>  
(...)
```

IMS-MDv1.2.4 binding

```
(...)  
<classification>  
  <purpose>  
    <source>  
      <langstring xml:lang="x-none">LOMv1.0</langstring>  
    </source>  
    <value>  
      <langstring xml:lang="x-none">competency</langstring>  
    </value>  
  </purpose>  
  <taxonpath>  
    <source>  
      <langstring xml:lang="x-none">  
http://vocabulairebank.edustandaard.nl/linkedata/EduStandaard  
/vdex_classification_kerndoelen_po_04-2006.xml.vdex  
      </langstring>  
    </source>  
    <taxon>  
      <id>9</id>  
      <entry>  
        <langstring xml:lang="x-none">  
De leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen bestemde verhalen,  
gedichten en informatieve teksten.  
        </langstring>  
      </entry>  
    </taxon>  
  </taxonpath>  
(..)  
</classification>  
(...)
```



Verschillen met LORElom

- * V|A|O|X|B: Was verplicht en had altijd een vaste waarde. Er zijn nu business rules voor, waarbij de waarde (en de gebruikte vocabulaire) afhankelijk is van de waarde in één of meer andere velden. Praktisch betekent dit dat het zo goed als altijd een verplicht veld is, waarbij over het algemeen een term uit de LOMv1.0 vocabulaire gebruikt moet worden.



Verschillen met CZPv1.3

- V|A|O|X|B: Was verplicht voor ten minste één willekeurige vocabulaire. Er zijn nu business rules voor, waarbij de waarde (en de gebruikte vocabulaire) afhankelijk is van de waarde in één of meer andere velden. Praktisch betekent dit dat het zo goed als altijd een verplicht veld is, waarbij over het algemeen een term uit de LOMv1.0 vocabulaire gebruikt moet worden.