

5.5 Intended End User Role

Gegevens

Id	5.5
Naam (nl)	Beoogde Eindgebruiker
Naam (en)	Intended End User Role
V / A / O / X / B	V
Cardinaliteit	n (10)
Datatype	vocab
SPM	
Coderingsstandaard	
Volgorde	geordend

Definitie

De gebruiker of gebruikers voor wie de educatieve content voornamelijk bedoeld is of zijn.

Opmerkingen

Volgorde: geordende lijst op volgorde van meest prominente eerst.



Interpretatie:

- Indien de waarde niet is ingevuld Zouden systemen het behoren te interpreteren alsof er "learner" zou hebben gestaan.

Vocabulaire



Vocabulaire Businessrule

subject	predicate	object
/lom/educational /intendedEndUserRole	requires	http://purl.edustandaard.nl/vdex_intendedenduserrole_lomv1p0_20060628.xml



Tips:

Zie <http://vocabulairebank.edustandaard.nl/> voor een overzicht van alle geregistreerde vocabulaires.

Leermateriaal dat bestemd is voor zittende docenten (ook wel "professionaliseringsmateriaal" genoemd) kan in **<intendedendusererole>** (het [veld 5.5 beoogde eindgebruiker](#)) het beste de waarde "teacher" hebben met als vocabulaire source de waarde "LOMv1.0"; in **<context>** (veld 5.6 Context) de waarde "HO" met als vocabulaire source de waarde "http://purl.edustandaard.nl/vdex_context_czp_20060628.xml"; in **<learningresourcetype>** (veld 5.2 Soort leermateriaal) de waarde "professionaliseringsmateriaal" met als vocabulaire source de waarde "http://purl.edustandaard.nl/vdex_learningresourcetype_czp_20060628.xml"

Opmerkingen



Hoofdlettergebruik in elementnaam

Let op het verschil in casing van de elementnaam tussen de twee bindings: IEEE-LOM v1.0 gebruikt hier camelCase en IMS-MD v1.2.4 lo wer case.

Voorbeelden

IEEE-LOMv1.0 binding

```
(...)  
<intendedEndUserRole>  
  <source>LOMv1.0</source>  
  <value>learner</value>  
</intendedEndUserRole>  
(...)
```

IMS-MDv1.2.4 binding

```
(...)  
<intendedenduserrole>  
  <source>  
    <langstring xml:lang="x-none">LOMv1.0</langstring>  
  </source>  
  <value>  
    <langstring xml:lang="x-none">learner</langstring>  
  </value>  
</intendedenduserrole>  
(...)
```



Verschillen met LORElom

- Wijziging V|A|O|X|B: **<intendedenduserrole>** ([veld 5.5 beoogde eindgebruiker](#)) verplicht in plaats van optioneel.
- Default waarde is "learner". Dat betekent dat indien de waarde niet is ingevuld Zouden systemen het behoren te interpreteren alsof er "learner" zou hebben gestaan.



Verschillen met CZPv1.3

- Default waarde is "learner". Dat betekent dat indien de waarde niet is ingevuld, Zouden systemen het behoren te interpreteren alsof er "learner" zou hebben gestaan.