

1.8 Aggregation Level

Gegevens

Id	1.8
Naam (nl)	Aggregatie Niveau
Naam (en)	Aggregation Level
V / A / O / X / B	B
Cardinaliteit	1
Datatype	vocab
SPM	
Coderingsstandaard	
Volgorde	ongespecificeerd

Definitie

De functionele schaal van dit leerobject.

Business rules

Conditional Fields	Rule	Page
5.6 Context	Gebruik is OPTIONEEL wanneer in veld 5.6 een ander vocabulaire dan http://purl.edustandaard.nl/ldex_context_czp_20060628.xml wordt gebruikt.	Aggregatieniveau andere contexten
5.6 Context	Gebruik is AANBEVOLEN wanneer in veld 5.6 het vocabulaire http://purl.edustandaard.nl/ldex_context_czp_20060628.xml wordt gebruikt met een van de volgende waarden HBO WO bedrijfsopleiding.	Aggregatieniveau HO
5.6 Context	Gebruik is VERPLICHT wanneer in veld 5.6 het vocabulaire http://purl.edustandaard.nl/ldex_context_czp_20060628.xml wordt gebruikt met een van de volgende waarden PO VO BVE SO SBaO VVE.	Aggregatieniveau PO VO MBO

Vocabulaire



Vocabulaire Businessrule

subject	predicate	object
/lom/general/aggregationLevel	allows	http://purl.edustandaard.nl/ldex_aggregationlevel_lomv1p0_20060628.xml
/lom/general/aggregationLevel	recommends	http://purl.edustandaard.nl/ldex_aggregationlevel_czp_20060628.xml



Tips:

Zie <http://vocabulairebank.edustandaard.nl/> voor een overzicht van alle geregistreerde vocabulaires.

Opmerkingen



Hoofdlettergebruik in elementnaam

Let op het verschil in casing van de elementnaam tussen de twee bindings: IEEE-LOM v1.0 gebruikt hier camelCase en IMS-MD v1.2.4 lowercase.

Voorbeelden

IEEE-LOMv1.0

```
(...)  
<aggregationLevel>  
  <source>LOMv1.0</source>  
  <value>2</value>  
</aggregationLevel>  
(...)
```

IMS-MDv1.2.4

```
(...)  
<aggregationlevel>  
  <source>  
    <langstring xml:lang="x-none">LOMv1.0</langstring>  
  </source>  
  <value>  
    <langstring xml:lang="x-none">2</langstring>  
  </value>  
</aggregationlevel>  
(...)
```