

## 3.2 Contribute

### Gegevens

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Id                | 3.2             |
| Naam (nl)         | <i>Bijdrage</i> |
| Naam (en)         | Contribute      |
| V / A / O / X / B | A               |
| Cardinaliteit     | n (10)          |
| Datatype          | container       |
| Volgorde          | geordend        |

### Definitie

De personen en organisaties die hebben bijgedragen aan de huidige versie van deze metadata-instantie in elke fase van de gehele levenscyclus ervan (bijvoorbeeld ontwikkeling, bijstelling, publicatie).

| Page                           | V / A / O / X | Cardinaliteit | Datatype  | SPM  | Coderingsstandaard                                    | Volgorde         |
|--------------------------------|---------------|---------------|-----------|------|-------------------------------------------------------|------------------|
| <a href="#">3.2 Contribute</a> |               | n (10)        | container |      |                                                       | geordend         |
| <a href="#">3.2.1 Role</a>     |               | 1             | vocab     |      |                                                       | ongespecificeerd |
| <a href="#">3.2.2 Entity</a>   | A             | n (10)        | string    | 1000 | vCard as defined by IMC vCard 3.0 (RFC 2425, RFC2426) | geordend         |
| <a href="#">3.2.3 Date</a>     | A             | 1             | datetime  |      | ISO 8601                                              | ongespecificeerd |

### Opmerkingen

Volgorde: De belangrijkste komt eerst. (In IEEE-LOM staat dit nergens expliciet vermeld, maar dit volgt wel het zelfde patroon als bij alle andere velden waarbij de volgorde als "geordend" staat geclassificeerd.)

Dit data-element gaat over bijdragen aan de metadata. Data-element [<contribute>](#) ([2.3 Levenscyclus.Bijdrage](#)) gaat over bijdragen aan het leerobject.



#### Verschillen in de binding

let op dat de element namen die in de bindings worden gebruikt verschillen!

### Voorbeelden

#### IEEE-LOMv1.0 binding

```
(...)  
<contribute>  
  <role>  
    <source>LOMv1.0</source>  
    <value>creator</value>  
  </role>  
  <entity>BEGIN:VCARD  
N:Friday;Joe  
FN:Joe Friday  
TEL:+1-919-555-7878  
TITLE:Area Administrator\, Assistant  
EMAIL;TYPE=INTERNET:jfriday@host.com  
VERSION:3.0  
END:VCARD</entity>  
  <date>  
    <dateTime>1997-07-16T19:20:30+01:00</dateTime>  
    <description>  
      <string language="nl">Dit veld behoort een nadere toelichting op de gegeven datum te bevatten.</string>  
    </description>  
  </date>  
</contribute>  
(...)
```

## IMS-MDv1.2.4 binding

```
(...)  
<contribute>  
  <role>  
    <source>  
      <langstring xml:lang="x-none">LOMv1.0</langstring>  
    </source>  
    <value>  
      <langstring xml:lang="x-none">creator</langstring>  
    </value>  
  </role>  
  <centity>  
    <vcard>BEGIN:VCARD  
N:Friday;Joe  
FN:Joe Friday  
TEL:+1-919-555-7878  
TITLE:Area Administrator\, Assistant  
EMAIL;TYPE=INTERNET:jfriday@host.com  
VERSION:3.0  
END:VCARD</vcard>  
  </centity>  
  <date>  
    <datetime>1997-07-16T19:20:30+01:00</datetime>  
    <description>  
      <langstring xml:lang="nl">Dit veld behoort een nadere toelichting op de gegeven datum te bevatten.  
</langstring>  
    </description>  
  </date>  
</contribute>  
(...)
```



### Verschillen met LORElom

V|A|O|B|X: veld is Aanbevolen in plaats van Optioneel.



### Verschillen met CZPv1.3

V|A|O|B|X: veld is Aanbevolen in plaats van Optioneel.