

3.1 Identifier

Gegevens

Id	3.1
Naam (nl)	Identificatie
Naam (en)	Identifier
V / A / O / X / B	O
Cardinaliteit	n (10)
Datatype	container
Volgorde	ongeordend

Definitie

Een persistente unieke identifier met behulp waarvan het metadatarecord kan worden geïdentificeerd. **Persistentie** van de identifier is essentieel om meerdere metadatastromen over het zelfde object in goede banen te leiden.

Page	V / A / O / X	Cardinaliteit	Datatype	SPM	Coderingsstandaard	Volgorde
3.1 Identifier		n (10)	container			ongeordend
3.1.1 Catalog	O	1	string	1000	ISO/IEC 10646-1	ongespecificeerd
3.1.2 Entry	O	1	string/langstring	1000	ISO/IEC 10646-1, geldige codering volgens de gekozen schema in veld 3.1.1.	ongespecificeerd

Opmerkingen

De subelementen [<catalog>](#) (3.1.1 catalog) en [<entry>](#) (3.1.2 entry) zijn beide ten minste één maal verplicht en mogen vaker voorkomen. Systemen moeten ten minste 10 instanties van dit koppel kunnen verwerken.

De IMS MDv1.2.4 binding bevat ook een element `<identifier>`. Deze MOET NIET gebruikt worden.

Voorbeelden

IEEE-LOMv1.0

```
(...)  
<identifier>  
  <catalog>uri</catalog>  
  <entry>urn:uuid:3F2504E0-4F89-11D3-9A0C-0305E82C3301</entry>  
</identifier>  
(...)
```

IMS-MDv1.2.4

```
(...)  
<catalogentry>  
  <catalog>uri</catalog>  
  <entry>  
    <langstring>urn:uuid:3F2504E0-4F89-11D3-9A0C-0305E82C3301</langstring>  
  </entry>  
</catalogentry>  
(...)
```



Verschillen met CZPv1.3

- Verscherping van de definitie: het betreft een persistente identifier