

5 Educational

Gegevens

Id	5
Naam (nl)	<i>Educatief</i>
Naam (en)	Educational
V / A / O / X / B	V
Cardinaliteit	n (100)
Datatype	container
Volgorde	ongeordend

Definitie

In de categorie Educatief staan de onderwijs technische en pedagogisch-didactische kenmerken van het leerobject.

Page	V / A / O / X / B	Cardinaliteit	Datatype	SPM	Coderingsstandaard	Volgorde
5 Educational	V	n (100)	container			ongeordend
5.1 Interactivity Type	O	1	vocab			ongespecificeerd
5.10 Description	O	n (10)	langstring	1000		ongeordend
5.11 Language	O	n (10)	string	100	ISO 639-1 of de waarde "x-none"	ongeordend
5.2 Learning Resource Type	A	n (10)	vocab			geordend
5.3 Interactivity Level	O	1	vocab			ongespecificeerd
5.4 Semantic Density	O	1	vocab			ongespecificeerd
5.5 Intended End User Role	V	n (10)	vocab			geordend
5.6 Context	B	n (10)	vocab			ongeordend
5.7 Typical Age Range	O	n (5)	langstring	1000	zie " Waardeverzameling "	ongeordend
5.8 Difficulty	O	1	vocab			ongespecificeerd
5.9 Typical Learning Time	A	1	duration			ongespecificeerd
5.x Extensions	X					

Voorbeelden

IEEE-LOMv1.0

```
(...)
<educational>
  <interactivityType>(...)</interactivityType>
  <learningResourceType>(...)</learningResourceType>
  <interactivityLevel>(...)</interactivityLevel>
  <semanticDensity>(...)</semanticDensity>
  <intendedEndUserRole>(...)</intendedEndUserRole>
  <context>(...)</context>
  <typicalAgeRange>(...)</typicalAgeRange>
  <difficulty>(...)</difficulty>
  <typicalLearningTime>(...)</typicalLearningTime>
  <description>(...)</description>
  <language>(...)</language>
</educational>
(...)
```

IMS-MDv1.2.4

```
(...)
<educational>
  <interactivitytype>(..)</interactivitytype>
  <learningresourcetype>(..)</learningresourcetype>
  <interactivitylevel>(..)</interactivitylevel>
  <semanticdensity>(..)</semanticdensity>
  <intendedenduserrole>(..)</intendedenduserrole>
  <context>(..)</context>
  <typicalagerange>(..)</typicalagerange>
  <difficulty>(..)</difficulty>
  <typicallearningtime>(..)</typicallearningtime>
  <description>(..)</description>
  <language>(..)</language>
</educational>
(...)
```

Verschillen met LOREiom

- Wijziging V|A|O|X|B: **<context>** ([veld 5.6 context](#)) heeft een business rule in plaats van aanbevolen (verplicht indien **<aggregationlevel>** ([veld 1.8 aggregatieniveau](#)) de waarde "3" of "4" heeft; optioneel indien **<aggregationlevel>** ([veld 1.8 aggregatieniveau](#)) de waarde "1" of "2" heeft.
- Wijziging V|A|O|X|B: **<intendedenduserrole>** ([veld 5.5 beoogde eindgebruiker](#)) verplicht in plaats van optioneel. Default waarde is "learner". Dat betekent dat indien de waarde niet is ingevuld systemen het MOETEN interpreteren alsof er "learner" zou hebben gestaan.
- Wijziging V|A|O|X|B: **<typicalagerange>** ([veld 5.7 beoogde leeftijdsgroep](#)) verplicht in plaats van optioneel.

Verschillen met CZPv1.3

- Wijziging V|A|O|X|B: **<learningresourcetype>** ([veld 5.2 soort leerbron](#)) aanbevolen in plaats van verplicht.